




FCVC-3-M-ET-VU

3 way pressure compensated flow control valve with excess to tank with check valve
 Regolatore di flusso compensato a 3 vie con eccedenza a scarico con valvola di non ritorno




SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità Fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	350 bar
External surfaces / Superfici esterne	Zinc plated

PERFORMANCE / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3.5°E) - Temperature 50°C



ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

22	D	09	V01	3	P	**	0
----	---	----	-----	---	---	----	---



Ports size	
03	3/8 BSPP
04	1/2 BSPP

Standard code	Thread E-P-T	L	L1	L2	H	H1	H2	H3	H4	S	Weight (kg)	Inlet Q max (l/min)	Regulated Q max (l/min)
22D09V013P030	3/8	118	90	25	120	90	20	32	53	35	2.2	60	50
22D09V013P040	1/2	118	90	25	120	90	20	32	53	35	2.1	80	60